

低湿度でも優れた性能

帯電防止剤 REP7

帯電防止剤REP7は、周辺雰囲気湿度の影響を受けることが少なく、表面固有抵抗値が低いレベルで安定しており、しかも帯電減衰時間が非常に短いことにより、有効な静電防止効果を示します。

<特長>

- ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要個所に行きわたり、均一に塗布できます。
- 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。
- 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。
- アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥塗膜を形成することができます。

<用途>

- エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。
- 電子機器の帯電防止。
- IC キャリアチューブの高性能帯電防止。
- プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。
- エレクトロニクス工場での帯電防止性作業用。
- 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。
- OA 機器プラスチック部品、その他一般プラスチック成形品の帯電防止。

<塗布方法>

被塗布物に対して20cm 位離してスプレーし、出来るだけ薄く均一に塗布して下さい。

<内容量・荷姿>

420ml スプレー缶入・24缶/ケース



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454