

ガス漏れ検知剤（原子カプラント対応）

リークテスター・G

FC-303

特徴

リークテスター・Gは、配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に

発見できるガス漏れ検知剤です。360°すべての方向に使用できます。

ハロゲンおよび硫黄の含油量が少なく、原子カプラント用として使用できます。

塩化物イオン (Cl) (mg/L)	1.0未満
フッ化物イオン (F) (mg/L)	0.5未満
全硫黄 (T-S) (mg/L)	2.0未満

用途

- エア配管のガス漏れ検知

使用方法

1. ガス漏れを確認したい配管結合部にスプレーしてください。
2. ガス漏れがあると、直ちに反応し泡が発生しますので、簡単にチェックできます。
3. スプレーする場合、缶を逆さにしても使用できます。

使用上の注意

- 詰まりの原因となりますので、缶を振らないで下さい。
- 上記用途以外には使用しないでください。
- 吸入飲用不可 人体に害がありますので飲まないでください。
- 人体に向けて使用しないでください。
- 皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は、保護手袋を使用してください。
- 破裂する恐れがありますので、直射日光のあたる所や40℃以上の所、及び自動車内に置かないでください。

内容量・荷姿

- 内容量：400ml 1ケース 24本入



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454